

Светильники серии ЛПО-CSVT предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ЛПО 2x18-CSVT ЛПО 2x36-CSVT ЛПО 4x36-CSVT




ЛПО 2x18-CSVT-EM

- Светильники серии ЛПО-CSVT монтируются на поверхность потолка.
- Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.
- Срок службы светильников не менее 10 лет. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением $230 \pm 10\%$, частоты 50–60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

ЛПО 2x18-CSVT-EM




ЛПО 2x36-CSVT



ЛПО 4x36-CSVT



Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.
Тип КСС – Д.



ЛПО 2x36-CSVT



Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Габаритные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Артикул для заказа
■ ЛПО 2x18-CSVT-EM	эл.-магнитный ПРА	-	2x18	300x620x80	2	2,0/4,5	310x635x180	0,036	ЦБ000001041
■ ЛПО 2x36-CSVT	ЭПРА	менее 17	2x36	300x1230x80	2	2,8/6,5	310x1240x180	0,070	ЦБ000000744
■ ЛПО 4x36-CSVT	ЭПРА	менее 17	4x36	1230x620x80	2	5,6/12,7	1245x630x180	0,142	ЦБ000000765

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.