

# СВЕТИЛЬНИКИ люминесцентные накладные ЛПО 4x18-CSVT с пластиковым рассеивателем OPAL


Светильники ЛПО 4x18-CSVT с пластиковым рассеивателем OPAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.



ЛПО 4x18-CSVT/OPAL-R

- Светильники ЛПО 4x18-CSVT монтируются на поверхность потолка. Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем в металлической рамке OPAL.
- Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.
- Срок службы светильников не менее 10 лет.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением  $230 \text{ В} \pm 10 \%$ , частоты 50–60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».
- Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLOH SCHWABE, ЭПРА или электромагнитным ПРА.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.  
Тип КСС – Д.



ЛПО 4x18-CSVT/OPAL-R



Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Артикул для заказа
■ ЛПО 4x18-CSVT/OPAL-VS	VOSSLOH SCHWABE	менее 5	4x18	620x620x80	2	3,3/7,3	635x630x180	0,072	ЦБ000000956
■ ЛПО 4x18-CSVT/OPAL	ЭПРА	менее 17	4x18	620x620x80	2	3,3/7,3	635x630x180	0,072	ЦБ000000731
■ ЛПО 4x18-CSVT/OPAL-EM	электромагнитный ПРА	-	4x18	620x620x80	2	4,1/8,9	635x630x180	0,072	ЦБ000003753

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.