



Область применения

Светильники серии **ДВО-13 Люмсвет LED** – оптимальное экономичное решение для обеспечения комфортного освещения с минимальным расходом электроэнергии.

Светильники серии ДВО-13 Люмсвет LED предназначены для общего освещения общественных, административных и торговых помещений.



Отличительные преимущества

- Использование большого количества высококачественных светодиодов позволяет получить достаточный световой поток при низком электропотреблении;
- Драйвер российского производства гарантирует увеличенный срок службы светодиодов до 50 000 часов;
- Конструкция корпуса, выполненная из металла, обеспечивает дополнительный теплоотвод, что увеличивает срок службы светодиодов;
- Коэффициент пульсации менее 1%;
- Высокий индекс цветопередачи более 80;
- Светильники могут быть укомплектованы рассеивателем «Колотый лед», «Опал» или «Призма» по желанию заказчика.



Модификация

ДВО-13-33 – 0 2 1

→ первая цифра – корпус

0 – 595×595 мм в кассетный потолок

→ вторая цифра – цветовая температура

2 – нейтральный белый

→ третья цифра – рассеиватель

- 1 – с текстурой типа «Колотый лед» в мет. рамке
- 2 – матовый «Опал» в мет. рамке
- 3 – с текстурой типа «Призма» в мет. рамке
- 4 – с текстурой типа «Колотый лед» без рамки
- 5 – матовый «Опал» без рамки
- 6 – с текстурой типа «Призма» без рамки



Монтаж

Встраивается в подвесные кассетные потолки, потолки Грильято NL10, Профи, GL15 Люмсвет.

Корпус

Сборный; изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

Рассеиватель

Съемный, на скрытых металлических пружинах. Рамка окрашена порошковым способом в белый цвет.



«Опал»


«Призма»

«Колотый лед»

Светодиоды

Светодиоды SAMSUNG

Кривые силы света



Наименование	Мощность, Вт	A × B × C × H, мм	Размер упаковки, мм	Объем упак., м³	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	PFC
ДВО-13-33-021 Люмсвет LED	33	595×595×615×92,5	600×625×94	0,035	3,2	3,8	≥ 0,96
ДВО-13-33-022 Люмсвет LED	33	595×595×615×92,5	600×625×94	0,035	3,2	3,8	≥ 0,96
ДВО-13-33-023 Люмсвет LED	33	595×595×615×92,5	600×625×94	0,035	3,2	3,8	≥ 0,96
ДВО-13-33-024 Люмсвет LED	33	595×595×615×92,5	600×625×94	0,035	3,0	3,6	≥ 0,96
ДВО-13-33-025 Люмсвет LED	33	595×595×615×92,5	600×625×94	0,035	3,0	3,6	≥ 0,96
ДВО-13-33-026 Люмсвет LED	33	595×595×615×92,5	600×625×94	0,035	3,0	3,6	≥ 0,96

Степень защиты	IP20 (по ГОСТ 14254-96)
Климатическое исполнение	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Сеть	220 В, частота 50 Гц
Индекс цветопередачи	≥80
Гарантия	3 года
Срок службы	не менее 8 лет

Класс светораспределения по ГОСТ 17677	П
Тип КСС	Д (косинусная)
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	от 2800 лм
Светодиоды	SAMSUNG
Температурный диапазон	от -25 до +50 °С