


СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛВО 4x18-CSVT 595x595 С ПЛАСТИКОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ OPAL

Светильники ЛВО 4x18-CSVT с пластиковым рассеивателем OPAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.



ЛВО 4x18-CSVT/OPAL



Светильники ЛВО 4x18-CSVT 595x595 монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем OPAL или рассеивателем в металлической рамке OPAL-R.

Срок службы светильников не менее 10 лет.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением $220 \text{ В} \pm 10 \%$, частоты 50-60 Гц.

Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П. Тип КСС – Д.

IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».

Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLOH SCHWABE, TRIDONIC, CIMEX или электромагнитным ПРА.



Наименование	Наименование пускорегулирующего аппарата	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-VS	VOSSLOH SCHWABE	менее 2	4x18	595x595	2	2,7/6,1	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-R-VS	VOSSLOH SCHWABE	менее 2	4x18	595x595	2	2,9/6,5	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-TR	TRIDONIC	менее 10	4x18	595x595	2	2,7/6,1	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-R-TR	TRIDONIC	менее 10	4x18	595x595	2	2,9/6,5	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL	CIMEX	менее 15	4x18	595x595	2	2,7/6,1	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-R	CIMEX	менее 15	4x18	595x595	2	2,9/6,5	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-EM	электромагнитный ПРА	более 30	4x18	595x595	2	3,5/7,7	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-R-EM	электромагнитный ПРА	более 30	4x18	595x595	2	3,7/8,1	605x635x180	0,07