


СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛВО 4x18-CSVT 595x595

Светильники ЛВО 4x18-CSVT 595x595 предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.



ЛВО 4x18-CSVT



— Q — продольная плоскость
— P — поперечная плоскость




Светильники ЛВО 4x18-CSVT 595x595 монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг». Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.

Срок службы светильников не менее 10 лет. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П. Тип КСС – Г.

IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».

Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLOH SCHWABE, TRIDONIC, CIMEX или электромагнитным ПРА.



Наименование	Наименование пускорегулирующего аппарата	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³
■ ЛВО 4x18-CSVT-VS	VOSSLOH SCHWABE	менее 2	4x18	595x595	2	2,4/5,5	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT-TR	TRIDONIC	менее 10	4x18	595x595	2	2,4/5,5	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT	CIMEX	менее 15	4x18	595x595	2	2,4/5,5	605x635x180	0,07
■ ЛВО 4x18-CSVT-EM	электромагнитный ПРА	более 30	4x18	595x595	2	3,2/7,1	605x635x180	0,07